



DISOLVENTE CLOROCAUCHO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Disolvente a base de hidrocarburos aromáticos, confiriendo al producto una rápida evaporación, un buen anclado sin remover el sustrato y no dañando las propiedades del producto final si se añade en las proporciones prescritas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Naturaleza:	Hidrocarburo aromático, fundamentalmente.
Color:	Incoloro.
Aspecto:	Líquido transparente.
Peso Específico:	0.90 ± 0.05 gr./cm ³
Temperatura Inflamación:	14.0 °C Método: UNE-EN 456
Envases de:	1 Litro; 5 Litros; 25 Litros

APLICACIONES:

Específico para dilución de pinturas al clorocaucho. Regulador de la viscosidad de aplicación en las pinturas donde se recomienda su utilización. Excelente diluyente para la aplicación a brocha, rodillo o pistola de productos donde se especifique su uso como disolvente. Limpieza de herramientas en los productos recomendados.

MODO DE EMPLEO:

Almacenamiento en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y temperatura entre 5 y 35 °C. Almacenar en almacenes ventilados al abrigo de altas y bajas temperaturas. Utilizar medidas de protección individuales adecuadas (mascarillas, gafas, guantes). Evitar la exposición de los envases a altas temperaturas.

REV. 02.06.11

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

. Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com