



LATEXKRIL (LASTEX PURO CONCENTRADO)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

LATEX MUY CONCENTRADO A BASE DE COPOLIMEROS VINÍLICOS. LATEXKRIL ADORAL ESTÁ INDICADO PARA REFORZAR PINTURAS AL AGUA, TEMPLES, ECT... Y PARA EL PREPARADO DE LAS PAREDES ANTES DE PROCEDER A SU PINTADO. IGUALMENTE ESTÁ INDICADO COMO ACABADO DE BRILLO EN GOTÉLES O PASTAS PICADAS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOR	INCOLORO
ASPECTO	TRANSPARENTE
DILUYENTE	AGUA
RENDIMIENTO:	10-12 m ² / Ltr, POR CAPA
DENSIDAD	0,85 gr/cc APROX
SECADO AL TACTO:	1 - 2 HORAS APROXIMADAMENTE
ENVASE	PLÁSTICO IML DE 750 ml, 4 y 15 Ltrs

PROPIEDADES:

AL APLICAR ESTE PRODUCTO SOBRE HORMIGÓN U OTROS SUSTRATOS POROSOS SELLA EL PORO IMPIDIENDO LA PENETRACIÓN DE POLVO Y SUCIEDADES.

MODO DE EMPLEO:

PARA LA PREPARACIÓN DE PAREDES, MEZCLAR UNA PARTE DE LATEXKRIL ADORAL CON 8-10 PARTES DE AGUA. PARA REFORZAR TEMPLES, MEZCLAR UNA PARTE CON 5-10 DE AGUA. NO APTO PARA USO INFANTIL. NO APLICAR A TEMPERATURAS SUPERIORES A 35°C E INFERIORES A 5°C.

REV. 02.06.11

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

. Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com