



POLIMUL

(LATEX LÍQUIDO)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

POLIMUL DE ADORAL ES UN LÁTEX LÍQUIDO A BASE DE ACETATO DE VINILO PLASTIFICADO, DE GRAN RESISTENCIA A LA INTEMPERIE Y GRAN BRILLO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOR:	INCOLORO
ASPECTO:	BRILLANTE
DENSIDAD:	1 gr/cc APROX
SECADO:	DE 1-3 HORAS, SEGÚN EL SOPORTE Y GROSOR APLICADO
ENVASE:	PLÁSTICO DE 1 Y 5 LITROS.

APLICACIONES:

ESPECIALMENTE INDICADO COMO SELLADOR DE SUPERFICIES POROSAS COMO HORMIGONES, YESOS, ETC... OBTENIÉNDOSE UN ACABADO DECORATIVO Y BRILLANTE, ASÍ COMO UNA ALTA RESISTENCIA AL AGUA.

MODO DE EMPLEO:

SE PUEDE APLICAR A BROCHA, RODILLO O PISTOLA. PROPORCIÓN MÁXIMA DE MEZCLA, 4 PARTES DE AGUA POR 1 DE POLIMUL. ESTE EXCEPCIONAL PRODUCTO MANTIENE SUS CARACTERÍSTICAS INICIALES TRAS DIEZ MESES DE ALMACENAJE. NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5°C NI SUPERIORES A 35°C.

REV. 02.06.11

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

. Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com