



SELLADORA ANTIMANCHAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

ES UNA PINTURA TIXOTROPICA ANTIMANCHAS DE HUMO Y NICOTINA INDICADA PARA COCINAS BARES, RESTAURANTES ETC. CON GRAN ADHERENCIA, FORMANDO UNA PELICULA QUE IMPIDE EL PASO DE CERCOS DE LAS MANCHAS DEL HUMO Y LA NICOTINA.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

NATURALEZA:	RESINAS AL PLIOLITE
COLOR:	BLANCO
ASPECTO :	MATE
RENDIMIENTO:	5-9 M ² / Ltr, APROX
DENSIDAD:	1,4 GR ./ CCM.3
SECADO:	1 HORA APROX.
DILUYENTE:	DISOLVENTE UNIVERSAL.
APLICACIÓN: :	BROCHA O RODILLO
ENVASE	METÁLICO 750 ml, 4 Y 15 LITROS

APLICACIONES:

PINTURA ALCIDICA MODIFICADA AL PLIOLITE PARA SER APLICADA EN INTERIORES , EN ZONAS DONDE EXISTAN PROBLEMAS DE MANCHAS DE HUMO Y NICOTINA, ESTA PINTURA PUEDE APLICARSE COMO PRODUCTO DE ACABADO POR LO QUE NO NECESITA SER PLASTIFICADA.

MODO DE EMPLEO:

LAVAR BIEN TECHOS Y PAREDES DEJAR SECAR, SI LA SUPERFICIE ES MUY BRILLANTE O SATINADO ES ACONSEJABLE LIJAR ANTES DE APLICAR EL PRODUCTO. APLICAR UNA PRIMERA MANO DILUIDA EN UN 25% Y UNA SEGUNDA MANO EN UN 10/15%

REV. 02.06.11

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

. Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com